



Návod k použití Roll Up 100.080 Roll Up 100.100 Roll Up 100.120 Roll Up 100.150

Obsah dodávky:

- konstrukce (hliníkový stojan, odnímatelné pochromované boky, aretační šrouby, dvoudílná teleskopická tyč / u Roll Up 100.120 a 100.150 2ks dvojdílné teleskopické tyče)
- reklamní potisk/banner
- transportní taška

Postup sestavení:

- 1 Otevřete přední část konstrukce a vyjměte teleskopickou/é tyč/e. Konstrukci zavřete.
- 2 Spojenou/é teleskopickou/é tyč/e zasuněte do otvoru v zadní části konstrukce.
- 3 Pomalu vytáhněte reklamní motiv za lištu/y z konstrukce.
- 4 Lištu/y zahákněte v místě určení na teleskopickou/é tyč/e.
- 5 Horní díl teleskopické/ých tyče/í uvolníte otočením proti směru šipky, nastavte požadovanou velikost a otočením dle směru šipky opět zajistěte.
- 6 Při ukládání nechte reklamní motiv pomalu zarolovávat, aby se nepomačkal.



Postup při výměně motivu:

- 7 Otevřete přední i zadní část hliníkové konstrukce. Odšroubujte oba plastové boky.
 - 8 Vyjměte fixační háček na pravém boku.
 - 9 Reklamní motiv vysuňte až na doraz a zajistěte fixačním klíčkem, aby motiv zůstal vysunutý a zajištěný.
 - 10 Ze zajištěné napínací role ve stojanu vyjměte reklamní motiv otevřením hliníkové lišty.
 - 11 Z horní lišty odstraňte plastové krytky, otevřete lištu a vyndejte reklamní motiv.
 - 12 Nový reklamní motiv zasuněte do horní lišty až na doraz a zacvakněte. Nasuňte plastové krytky.
 - 13 Při zacvaknutí do spodní lišty na napínací roli je lepší motiv otočit přední stranou dolů. Reklamní motiv zasuněte do lišty přes přední část a zacvakněte.
 - 14 Fixační háček uvolněte a motiv nechte pomalu zarolovat. Doporučujeme, aby druhá osoba zajišťovala správnou rychlost a směr zarolování.
 - 15 Síla zarolování se dá nastavit otáčením kolečka na levé straně stojanu. Raději tah vyzkoušejte, aby nedošlo k přetáhnutí pružiny (nejednalo by se o reklamační vadu). Při výměně motivu je tah již daný.
 - 16 Po zarolování motivu uložte fixační klíček do pravého plastového boku.
 - 17 Přišroubujte plastové boky a zavřete kryty konstrukce.
 - 18 Konstrukce se dá vyaretovat spodními nožičkami.
- Doporučení při výměně motivu: Pro lepší manipulaci s konstrukcí se doporučuje pracovat ve dvojici.

